



## SIŤOVÝ FILTR 3-FÁZOVÝ+N

Řada FN3256

FN3256H-80-35

Síťový filtr 3-fázový+N, 480 V AC/80 A. Připojení na svorky

- 8-160 A
- Kompaktní provedení
- Vysoký útlum a nízký svodový proud
- Optimalizováno pro průmyslové stroje



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Frekvence                           | DC-60 Hz                                      |
| High Potential Test Voltage "Hipot" | P->E 3000 V DC, 2 s. P->P 2250 V DC, 2 s.     |
| Hmotnost                            | 3,5 kg                                        |
| Leakage Current Per Phase Max       | 1 mA                                          |
| MTBF (Mil-HB-217F)                  | >410000 h @ 50° C, 400 V AC                   |
| Operating Voltage Max               | 520 V AC                                      |
| Procesní připojení                  | Šroubové připojení                            |
| Provozní teplota max.               | 100 °C                                        |
| Provozní teplota min.               | -25 °C                                        |
| Rated current at 50 °C              | 80 A                                          |
| Shoda s normami                     | CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283 |
| Třída hořlavosti                    | UL94-V2                                       |
| Třída krytí                         | IP20                                          |

64 and 80 A types

