



## SIŤOVÝ FILTR 3-FÁZOVÝ

Řada FN258

FN258HVIT-42-33

FILTR. 3-FÁZOVÝ 42A 690VAC IT systém



- 7-250 A
- Velmi vysoký útlum
- Šetření místa
- Až 480 V AC



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Frekvence                           | DC-60 Hz                                      |
| High Potential Test Voltage "Hipot" | P->E 3200 V DC, 2 s. P->P 2100 V DC, 2 s.     |
| Hmotnost                            | 2,6 kg                                        |
| Leakage Current Per Phase Max       | 25,8 mA                                       |
| MTBF (Mil-HB-217F)                  | 220000 h @ 50° C, 400 V AC                    |
| Operating Voltage Max               | 480 V AC                                      |
| Procesní připojení                  | Svorková lišta                                |
| Provozní teplota max.               | 100 °C                                        |
| Provozní teplota min.               | -25 °C                                        |
| Rated current at 50 °C              | 42 A                                          |
| Shoda s normami                     | CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283 |
| Třída hořlavosti                    | UL94-V2                                       |
| Třída krytí                         | IP20                                          |
| Typical Converters                  | 30 kW                                         |

