



## LINEÁRNÍ AKTUÁTOR ID12

Série ID12

ID12-XX-10-A-XXX-XXX-XX-XX

Lineární pohon



- 12/24 V DC
- Maximální zatížení 7000N
- Maximální rychlost 67,1 mm/s
- Třída ochrany: IP66 (až IP69K)



### POPIS PRODUKTU

Kompaktní elektrický lineární pohon ID12 má stejné parametry zatížitelnosti, rychlosti a spotřeby energie jako ID10. ID12 se však vyznačuje čtvercovou vnější trubicí, která umožňuje snadnou instalaci a použití externího jazýčkového snímače na požádání.

### SPECIFIKACE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Back drive force      | 1500 N           |
| Duty cycle            | 25 %             |
| Napájecí napětí       | 12 V DC, 24 V DC |
| Provozní teplota max. | 65 °C            |
| Provozní teplota min. | -25 °C           |
| Push load max         | 1500 N           |
| Rychlost max.         | 33,5 mm/s        |
| Supplier              | MOTECK           |
| Tažná síla max.       | 1500 N           |
| Třída krytí           | IP66, IP69K      |
| Zdvih max.            | 600 mm           |
| Zdvih min.            | 100 mm           |