



LINEÁRNÍ AKTUÁTOR MD57

Série MD57

MD57-X-24K3-XXX.XXX-XXXXXXX

Lineární pohon



- 24V DC
- Maximální zatížení 4000N
- Maximální rychlost 12,6 mm/s
- Třída ochrany: IP21



POPIS PRODUKTU

MD57 je kompaktní pohon, který je vhodný pro širokou škálu aplikací, včetně domácí péče, nábytku, lékařských a průmyslových ... atd.

Orientaci motoru lze zvolit v každých 30 stupních po celém obvodu, což z něj činí ideální řešení pro aplikace, kde je omezený prostor pro instalaci, jako jsou například elektrické invalidní vozíky.

K dispozici jsou 4 druhy krytů podle různých možností, jako je koncový spínač, polohovací zpětná vazba, krytí IPX6 a 12V DC motor s vysokým výkonem.

SPECIFIKACE

Duty cycle	10 %
Hladina zvuku	65 dB
Napájecí napětí	24 V DC
Provozní teplota max.	65 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Push load max	4000 N
Rychlost max.	4,8 mm/s
Supplier	MOTECK
Tažná síla max.	4000 N
Třída krytí	IP21, IPX6
Zdvih max.	300 mm
Zdvih min.	50 mm