



POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® US22 (22X58)

US221



Pojistkový držák 22x58, 1p, US



- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení
- Přepínače pro externí ovládání pojistky



POPIS PRODUKTU

Jmenovité napětí (Ui)	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
750 V AC	8 kV	125 A
Homologace:		
 UL 512 (UL uznaná napětí jsou 800 V AC a 1,000 V DC)		
 CSA22-2 standard		
IEC 60947-1&3,60269-1&2 (IEC 750 V AC)		

ROZMĚRY

--

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací čísla	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
US221	C227932	1	2	6
US222	L227940	2	4	3
US223	S227946	3	6	2
S indikací přepálení				
US2211	D227933	1	2	6
US2221	M227941	2	4	3

US223I	T227947	3	6	2
S mikropřepínačem NO/NC				
US221M	E227934	1	2	6
US222M	N227942	2	4	3
US223M	V227948	3	6	2
S mikropřepínačem NO/NC + indikace přepálení				
US221MI	F227935	1	2	6
US222MI	P227943	2	4	3
US223MI	W227949	3	6	2

SPECIFIKACE

Balení	6 ks
Breaking capacity max	100 kA
Max. napětí AC	690 V
Max. napětí DC	690 V
Počet pólů	1
Proud max.	125 A
Shoda s normami	CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL
Šířka	35 mm
Výrobní číslo	E331158

