



POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® CMS 8 (8X31.5)

CMS81

"Pojistkový držák 8x31,5; 1p"



- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení



POPIS PRODUKTU

| Jmenovité napětí | Izolační napětí (Uimp) | Max. proud |
|------------------|------------------------|------------|
| 500 V (AC20B) | 6 kV | 25 A |

Podle IEC 60269-1 & 2

Homologace



ROZMĚRY

| |
|--|
| |
| |

OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací čísla | Popis | Počet pólů | Počet modulů šířky 17,5 mm | Balení |
|-----------------|----------|------------|----------------------------|--------|
| CMS81 | X305000K | 1 | 1 | 12 |
| CMS81N | Y305001F | 2 | 2 | 6 |
| CMS82 | Z305002F | 2 | 2 | 6 |
| CMS83 | A305003D | 3 | 3 | 4 |
| CMS83N | B305004C | 4 | 4 | 3 |
| CMS84 | C305005C | 4 | 4 | 3 |
| CMS810N | D305006K | 1 | 1 | 12 |

S indikací přepálení

| | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|
| CMS81I | E305007K | 1 | 1 | 12 |
| CMS81NI | F305008F | 2 | 2 | 6 |
| CMS82I | G305009F | 2 | 2 | 6 |
| CMS83I | H305010D | 3 | 3 | 4 |
| CMS83NI | J305011C | 4 | 4 | 3 |
| CMS84I | K305012C | 4 | 4 | 3 |
| Příslušenství fázově napojených lišt | | | | |
| | | Počet pólů | Počet modulů | Balení |
| CMS810BB1F13 | T210306J | 1 | 13 | 10 |
| CMS810BB2F6 | V210307J | 2 | 6 | |
| CMS810BB3F4 | W210308J propojovací hřeben 3 fázový 100 A CMS8-CMS10 | 3 | 4 | |
| CMS810BB4F3 | X210309J | 4 | 3 | |

SPECIFIKACE

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Balení | 12 ks |
| Max. napětí AC | 500 V |
| Max. napětí DC | 500 V |
| Počet pólů | 1 |
| Proud max. | 25 A |
| Shoda s normami | BV, CB, CE, Lloyd's, REACH, RoHS |
| Šíře modulu 17,5 mm | Ne |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výrobní číslo | X305000 |



