



## POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® CMS 10 (10.3X38)

CMS101

"Pojistkový držák 10x38; 1p"



- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení



### POPIS PRODUKTU

Jmenovité napětí (Ui)	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
690 V AC (AC20B)	6 kV	32 A

Podle: IEC 60269-1 &amp; 2 a zkoušeno podle IEC 60947-1 &amp; 3

### ROZMĚRY


### OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací informace	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
CMS101	T305020	1	1	12
CMS101N	V305021	2	2	6
CMS102	W305022	2	2	6
CMS103	X305023	3	3	4
CMS103N	Y305024	4	4	3
CMS104	Z305025	4	4	3
<b>S indikací přepálení</b>				
CMS101I	A305026	1	1	12
CMS101NI	B305027	2	2	6

CMS102I	C305028	2	2	6
CMS103I	D305029	3	3	4
CMS103NI	E305030	4	4	3
CMS104I	F305031	4	4	3
<b>Fázově napojené lišty</b>				
CMS810BB1F13	T210306 1-fázová lišta 63 A	13		10
CMS810BB2F6	V210307 2-fázová lišta 63 A	12		
CMS810BB3F4	W210308 3-fázová lišta 100 A	12		
CMS810BB4F3	X210309 4-fázová lišta 100 A	12		

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	12 ks
<b>Breaking capacity max</b>	200 kA
<b>Materiál</b>	PVC
<b>Max. napětí AC</b>	690 V
<b>Max. napětí DC</b>	690 V
<b>Počet pólů</b>	1
<b>Proud max.</b>	32 A
<b>Shoda s normami</b>	BV, CB, CCC, CE, DNV, Lloyd's, REACH, RoHS, UL
<b>Šířka</b>	17,5 mm
<b>Výrobní číslo</b>	T305020



