



## POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® CMS 22 (22X58)

CMS221

"Pojistkový držák 22x58; 1p"

- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení




### POPIS PRODUKTU

Jmenovité napětí (Ui)	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
690 V AC (AC20B)	8 kV	125 A

Podle IEC 60269-1 & 2 a testováno podle IEC 60947-1 & 3.



### ROZMĚRY



### OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
CMS221	E213628	1	2	6

CMS221N	L214646	2	4	3
CMS222	V215666		4	3
CMS223	Z216682	3	6	2
CMS223N	Q217709	4	8	1
CMS224	N218742		8	1
<b>S indikací přepálení</b>				
CMS221I	H214137	1	2	6
CMS221NI	S215158	2	4	3
CMS222I	Z216176		4	3
CMS223I	M217200	3	6	2
CMS223NI	A218224	4	8	1
<b>S mikrospínačem pro indikaci stavu pojistky bez indikátoru</b>				
CMS221M	D219262 mikrospínač NO/NC	1	2	6
CMS222M	E219792 mikrospínač NO/NC	2	4	3
CMS223M	Q222470 mikrospínač NO/NC	3	6	2
<b>S mikrospínačem pro indikaci stavu pojistek s indikátorem</b>				
CMS221MI	A216683 mikrospínač NO/NC + indikace	1	2	6
CMS222MI	N217201 mikrospínač NO/NC + indikace	2	4	3
<b>Fázově napojené lišty</b>				
CMS22BB1F12	B210313 1-fázová lišta 150 A	12		5
CMS22BB2F6	C210314 2-fázová lišta 90 A			
<b>Další příslušenství</b>				
CMS22W1	E211581 mikrospínač 1-pole NO/NC			1
CMS22W2	L212093 mikrospínač 3-pól. 1 ks NO/NC			
CMS22W3	B212613 mikrospínač 3-pól. 2 ks. NO/NC			
LOCK	M223525 Systém zamykání držáků pojistek			

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	6 ks
<b>Breaking capacity max</b>	100 kA
<b>Max. napětí AC</b>	690 V
<b>Max. napětí DC</b>	690 V
<b>Počet pólů</b>	1
<b>Proud max.</b>	125 A

Shoda s normami

CB, CCC, CE, DNV, Lloyd's, REACH, RoHS, UL

Šířka

35 mm

Výrobní číslo

T331079

