



VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, VELIKOST 14X51, TYP GR

FR14UC69V25T

Polovod.válcová pojistka 14X51, Trip-I 690 V 25 A



- Ultrarychlé pojistkové vložky gR
- Bez a s mechanickým spouštěčem



POPIS PRODUKTU

Pro technické informace klikněte na odkaz níže.

[14x51 gRC/URC/URD](#)

Homologace
IEC standard 60269.1 a 4
—
Spouštěč
—

ROZMĚRY

—

14x51	mm
A	51
B	14.3

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Rozměr (mm)	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Ztrátový výkon (W) při In	Vypínací schopnost zkoušená	Pre-arcing I _{pt} (1ms) I _{tp} (A ² s)	Třída	Balení
FR14GR69V1	X1017195	14x51	1	690 V AC	1,15	160 kA/690 V AC	0.2	gR	10

FR14GR69V2	Y1017196	2	1,75	0,9
FR14GR69V4	Z1017197	4	2,9	6,7
FR14GR69V6	A1017198	6	2	8
FR14GR69V8	B1017199	8	2,25	4,3
FR14GR69V10	C1017200	10	2,95	4,3
FR14GR69V12	D1017201	12	4,1	5,4
FR14GR69V16	E1017202	16	4,65	13,1
FR14GR69V20	F1017203	20	4,8	26,8
FR14GR69V25	G1017204	25	5,95	52,5
FR14GR69V32	H1017205	32	6,9	96,7
FR14GR69V40	J1017206	40	7,5	210
FR14GR69V50	K1017207	50	8,75	387
FR14GR69V63	L1017208	63	12,5	617

Se spouštěčem

FR14GR69V2T	D1017178	14x51	2	690 V AC	1,75	160 kA/690 V AC	0,9	gR	10
FR14GR69V4T	E1017179		4		2,9		6,7		
FR14GR69V6T	F1017180		6		2		8		
FR14GR69V8T	G1017181		8		2,25		4,3		
FR14GR69V10T	H1017182		10		2,95		4,3		
FR14GR69V12T	J1017183		12		4,1		5,4		
FR14GR69V16T	K1017184		16		4,65		13,1		
FR14GR69V20T	L1017185		20		4,8		26,8		
FR14GR69V25T	M1017186		25		5,95		52,5		
FR14GR69V32T	Q1017189		32		6,9		96,7		
FR14GR69V40T	S1017191		40		7,5		210		
FR14GR69V50T	T1017192		50		8,75		387		
FR14GR69V63T	V1017193		63		12,5		617		

Minimální objednávací množství je jedno balení tj. 10 ks.

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Breaking Capacity	100 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť
Max. napětí AC	690 V

Nominální proud	25 A
Shoda s normami	CE, RU