



VÁLCOVÉ POJISTKY, VELIKOST 10X38, TYP GG, AM

FR10AM50V0.5

Válcová pojistka 10,3x38, aM


MERSEN

- Keramické tělo s postříbřenými kontaktními plochami
- Ochrana proti přetížení a zkratu přístroje a ochrana obvodu



POPIS PRODUKTU

Indikátor:



Podle NF EN 60269-1 and 2-1



ROZMĚRY



10.3x38	mm
A	10.3
B	38
C	10.5

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Rozměr (mm)	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Ztrátový výkon (W)	Vypínací schopnost	Balení
FR10GG50V0.5	C211027	10.3x38	0.5	500	2	120kA/500 V	10
FR10GG50V1	B212061		1		2.5		
FR10GG50V2	D213098		2		0.70		
FR10GG50V4	X213598		4		0.80		
FR10GG50V6	K215128		6		0.90		
FR10GG50V8	D217169		8		1.10		
FR10GG50V10	S218194		10		1.35		
FR10GG50V12	W219761		12		1.55		
FR10GG50V16	G200750		16		1.90		
FR10GG50V20	D211028		20		2.30		
FR10GG50V25	E213099		25		2.80		
FR10GG40V32	A214107		32	400	3	120kA/400 V	
S indikátorem							
FR10GG50V21	S216653	10.3x38	2	500	0.70	120kA/500 V	10

FR10GG50V4I	E217170		4		0.80		
FR10GG50V6I	T218195		6		0.90		
FR10GG50V8I	V219231		8		1.10		
FR10GG50V10I	E222207		10		1.35		
FR10GG50V12I	H200751		12		1.55		
FR10GG50V16I	H201809		16		1.90		
FR10GG50V20I	X211551		20		2.30		
FR10GG40V25I	W212585		25	400	2.80	120kA/400 V	
FR10GG40V32I	Z213600J		32		3		

690 V

FR10GG69V1	R302787	10.3x38	1	690	2.5	80kA/690 V	10
FR10GG69V2	S302788		2		0.70		
FR10GG69V4	T302789		4		0.80		
FR10GG69V6	V302790		6		0.90		
FR10GG69V8	W302791		8		1.10		
FR10GG69V10	X302792		10		1.35		
FR10GG69V12	Y302793		12		1.55		
FR10GG69V16	Z302794		16		1.90		

Motorové pojistky aM (pomalé) bez indikátoru

FR10AM50V0.16	E214617	10.3x38	0.16	500		120kA/500 V	10
FR10AM50V0.25	M215130		0.25				
FR10AM50V0.5	W216150		0.5		2		
FR10AM50V1	F217171		1		2.5		
FR10AM50V2	H218714		2		0.70		
FR10AM50V4	W219232		4		0.80		
FR10AM50V6	F222208		6		0.90		
FR10AM50V8	Z201295		8		1.10		
FR10AM50V10	Y211552		10		1.35		
FR10AM50V12	A213601		12		1.55		
FR10AM50V16	F214618		16		1.90		
FR10AM50V20	X216151		20		2.30		
FR10AM40V25	G217172		25	400	2.80	120kA/400 V	
FR10AM40V32	J218715		32		3		

690 V

FR10AM69V1	H302779	10.3x38	1	690	2.5	80kA/690 V	10
FR10AM69V2	J302780		2		0.70		
FR10AM69V6	L302782		6		0.90		

FR10AM69V8	M302783	8	1.10
FR10AM69V10	N302784	10	1.35
FR10AM69V12	P302785	12	1.55

Minimální objednáací množství je jedno balení tj. 10 ks.

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Breaking Capacity	120 kA
Charakteristika (CVL)	aM
Max. napětí AC	500 V
Nominální proud	0,5 A
Shoda s normami	BV, CE, DNV, GL, Lloyd's

