



SNÍMAČE SÍLY S PŘEVODNÍKEM ANALOGOVÉHO SIGNÁLU F1301

Série F1301

F13011410003

Snímač síly 0/10kN 4-20mA



- Rozsah 0 až 20 000Kg
- Výstup 4-20mA nebo 0-10V
- Tělo nerezová ocel
- IP 65



POPIS PRODUKTU

Kompaktní snímač síly na tlakové / stalčovací síly. Integrovaný analogový výstupní signál 4-20 mA nebo 0-10 V s tenkým měřicím článkem, který poskytuje dobrou dlouhodobou stabilitu a opakovatelnost, stejně jako vynikající vlastnosti proti otřesům a vibracím. Standardní elektrické připojení M12 pro snadnou montáž. Čtyři vnitřní montáž závity na spodní straně krytu umožňují bezpečné uchycení v aplikaci. Snímač síly je vyroben z nerezové oceli a je tak vhodný pro náročné a agresivní prostředí. K dispozici ve verzi SIL3 pro zvýšení osobní bezpečnosti.

VARIANTY

- Na přání alternativní materiály a geometrie
- SIL3 schválené řídicím PC s 2 kanály

SPECIFIKACE

Analogový výstup	4-20mA
Materiál těla	Nerezová ocel
Měřicí rozsah max.	10 kN
Měřicí rozsah min.	0
Třída krytí	IP65



