



ROTAMETRY SHO-RATE

Série Sho-Rate

1250A
Rotometr

- Tělo akryl
- Průtok vzduch až 3,8 m³/h
- Průtok voda až 0,13 m³/h
- Teplota až 121 °C
- Tlak až 13,8 Bar



BROOKS
INSTRUMENT

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Control range	1:10
Length of scale	65 mm
Lowest flow	60 l/min Luft
Material Connection Block	Mosaz, Nerez ocel 316
Materiál konektoru	Mosaz, Nerez ocel 316
Material of glass tube	Borosilikát
Materiál O-kroužku	Buna, Viton
Materiál plováku	Carboloy, Sklo, Safir, Nerez ocel 316, Tantal
Materiál senzoru	Borosilikát
Materiál těla	Hliník
Materiál těsnění	Buna, Viton
Op.	13,8 bar
Přesnost	5% z rozsahu
Provozní teplota max.	93 °C
Průtok voda	0,1 až 10 l/min
Průtok vzduch	0,1 až 60 l/min

Teplota média max.	121 °C
Teplota média min.	1 °C
Tlakový rozsah max.	13,8 bar
Typ ventilu	Nálventil 7 varvig alt 16 varvig

