



## TERMOMETRY 55

Série 55

R55-3908259

Termometr NS100, 0...120°C, L1=140x8mm



- Bimetal
- Teplota -70°C až 600°C
- Ø63, Ø100, Ø160 mm
- Připojení G1/2, G3/4




### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE


Insertion length	140 mm
Materiál kontaktní části	Nerez ocel
Materiál těla	Nezervová ocel 1,4301
Material Works	Hliník
Plug diameter	8 mm
Pozice připojení	Spodní
Průměr	100 mm
Temperature plugs from	0 °C
Temperature plugs to	120 °C
Temperature resistance housing from	-40 °C
Temperature resistance housing to	70 °C

Dimensions in mm

Back mount (BM)




Lower mount (LM)



NS	Dimensions in mm										Weight in kg		
	b	b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	G D <sub>1</sub>	G D <sub>2</sub>	F	G	SW	Model AS5xx	Model RS5xx		
63	35	60	8	26	64	62	57	G 1/8	27	0.25	0.25		
100	50	83	8	26	101	99	83	G 1/8	27	0.8	0.8		
160	50	83	8	26	161	159	113	G 1/8	27	1.1	1.1		


Adjustable stem and dial version




NS	Dimensions in mm						Weight in kg	
	b	b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	G D <sub>1</sub>	G D <sub>2</sub>	F	Model AS5xx	Model RS5xx
100	25	68	8	101	99	68		
160	25	68	8	161	159	68		

Dimensions in mm

Back mount (BM)




Lower mount (LM)



NS	Dimensions in mm										Weight in kg		
	b	b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	G D <sub>1</sub>	G D <sub>2</sub>	F	G	SW	Model AS5xx	Model RS5xx		
63	35	60	8	26	64	62	57	G 1/8	27	0.25	0.25		
100	50	83	8	26	101	99	83	G 1/8	27	0.8	0.8		
160	50	83	8	26	161	159	113	G 1/8	27	1.1	1.1		

Adjustable stem and dial version



NS	Dimensions in mm						Weight in kg	
	b	b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	G D <sub>1</sub>	G D <sub>2</sub>	F	Model AS5xx	Model RS5xx
100	25	68	8	101	99	68		
160	25	68	8	161	159	68		