



## TERMOMETRY 74

Série 74

A74-45709110

Termometr Ø100 0-80°C Tri-clamp DN 1 1/2



- Plynové
- Teplota -20°C až 100°C
- Ø100 mm
- Různé aseptické připojení
- 3A certifikát


### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Configured measuring range ending value	80 °C
Configured measuring range starting value	0 °C
Insertion length	30 mm
Materiál kontaktní části	Nerez ocel
Materiál průhledu	Laminované bezpečnostní sklo
Materiál těla	Nezerová ocel 1,4301
Plug diameter	21 mm
Pozice připojení	Zadní
Provozní teplota max.	100 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr	100 mm
Shoda s normami	3-A
Teplota okolí do	60 °C
Teplota okolí od	-40 °C
Tlaková odolnost	25 bar
Třída krytí	IP65



Type of process connection: NEUMO BioControl®



BioControl® connection	PN	Dimensions in mm					
		$e_1$	$e_2$	$D$	$f$	$b$	$h$
Size 50	16	4 x Ø 9	50	90	17	27	70
Size 65	16	4 x Ø 11	68	120	17	27	95
Size 80	16	4 x Ø 11	87.5	140	25	37	115