



CORIOLISŮV HMOTNOSTNÍ PRŮTOKOMĚŘ

Séria Micro Motion H

MICRO MOTION H025S
Coriolisový průtokoměr DN6

- Coreolisový princip měření
- Rozsah 1336 kg/h až 133 t/h
- Teplota až 204 °C
- Výstup 4-20mA, frekvence a další
- Tlaková odolnost až 100 Bar



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Analogový výstup	4-20mA, frekvence
ATEX	ATEX, CSA, IECEx
Certifikace	EHEGD, 3A
Digitální výstup	HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Displej	ANO
Hustota max.	3 g/cm ³
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Opakovatelnost	Kapaliny ±0.075%, Plyny ±0.25%, Hustota ±0.001 g/cm ³
Povrchová úprava	0,8 µm Ra
Přesnost	Kapaliny ±0.1%, Plyny ±0.5%, Hustota ±0.002 g/cm ³
Připojení	Tri-Clamp, DIN11851, DIN11864-1A, DIN11864-2A, DIN11864-3A (do DN80), ISO 2853, IDF
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Teplota média max.	204 °C
Teplota média min.	-100 °C
Tlakový rozsah max.	100 bar
Třída krytí	IP69K