



## MANOMETRY Ø40, Ø50, Ø63, Ø100 MM

Série HDG.OAA, HDG.ODA



HDG.OAA20112M

Manometr -1-0bar 40mm G1/8 spodní

- Pouzdro plast ABS černý
- Připojení G1/8
- Tlakový rozsah -1 až 25 bar
- Třída přesnosti 2,5%
- Procesní připojení mosaz




### POPIS PRODUKTU

MANOMETRY DN 40 připojení G 1/8"

Standardní manometr, pouzdro plast ABS černý, připojení mosaz, přesnost 2,5 %

### SPODNÍ PŘIPOJENÍ

Připojení	Objednací číslo	DN	Rozsah (bar)
 Spodní připojení	HDG.OAA20112M	40	-1- 0
	HDG.OAA10412M	40	0 - 4
	HDG.OAA10512M	40	0 - 6
	HDG.OAA10612M	40	0 - 10
	HDG.OAA11612M	40	0 - 12
	HDG.OAA10721M	40	0 - 16
	HDG.OAA10812M	40	0 - 25

### ZADNÍ PŘIPOJENÍ

Připojení	Objednací číslo	DN	Rozsah (bar)
Zadní připojení	HDG.ODA20112M	40	-1 - 0
	HDG.ODA28312M	40	-1 - 3
	HDG.ODA10112M	40	0 - 1

HDG.ODA10212M	40	0 - 1,6
HDG.ODA10312M	40	0 - 2,5
HDG.ODA10412M	40	0 - 4
HDG.ODA10512M	40	0 - 6
HDG.ODA10612M	40	0 - 10
HDG.ODA11612M	40	0 - 12
HDG.ODA10712M	40	0 - 16

## SPECIFIKACE

<b>Materiál těla</b>	ABS-plast
<b>Pozice připojení</b>	Spodní
<b>Přesnost klasifikace</b>	±2,5 % dle normy EN837-1
<b>Procesní připojení</b>	G1/8
<b>Tlakový rozsah max.</b>	0 bar
<b>Tlakový rozsah min.</b>	-1 bar
<b>Velikost</b>	40 mm

