



MANOMETRY Ø40, Ø50, Ø63, Ø100 MM

Série HDG.OAA, HDG.ODA

HDG.OAB10522M

Manometr 0-6bar 50mm G1/4 spodní



- Pouzdro plast ABS černý
- Připojení G1/8
- Tlakový rozsah -1 až 25 bar
- Třída přesnosti 2,5%
- Procesní připojení mosaz



POPIS PRODUKTU

MANOMETRY DN 40 připojení G 1/8"

Standardní manometr, pouzdro plast ABS černý, připojení mosaz, přesnost 2,5 %

SPODNÍ PŘIPOJENÍ

Připojení	Objednací číslo	DN	Rozsah (bar)
 Spodní připojení	HDG.OAA20112M	40	-1- 0
	HDG.OAA10412M	40	0 - 4
	HDG.OAA10512M	40	0 - 6
	HDG.OAA10612M	40	0 - 10
	HDG.OAA11612M	40	0 - 12
	HDG.OAA10721M	40	0 - 16
	HDG.OAA10812M	40	0 - 25

ZADNÍ PŘIPOJENÍ

Připojení	Objednací číslo	DN	Rozsah (bar)
Zadní připojení	HDG.ODA20112M	40	-1 - 0
	HDG.ODA28312M	40	-1 - 3
	HDG.ODA10112M	40	0 - 1

HDG.ODA10212M	40	0 - 1,6
HDG.ODA10312M	40	0 - 2,5
HDG.ODA10412M	40	0 - 4
HDG.ODA10512M	40	0 - 6
HDG.ODA10612M	40	0 - 10
HDG.ODA11612M	40	0 - 12
HDG.ODA10712M	40	0 - 16

SPECIFIKACE

Materiál těla	ABS-plast
Pozice připojení	Spodní
Přesnost klasifikace	±2,5 % dle normy EN837-1
Procesní připojení	G1/4
Tlakový rozsah max.	6 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Velikost	50 mm

