



## ROZŠÍŘOVACÍ MODULY PRO XD10 A XD26

Série XD10 a XD26

88970224

Rozšiřující modul XR10 24 V AC



- Napájení přes základní modul
- Digitální nebo analogové rozšíření
- Modbus RTU nebo TCP

### POPIS PRODUKTU

S rozšiřujícími moduly lze počet vstupů / výstupů logického modulu snadno a rychle přizpůsobit aktuálním potřebám. S maximálním rozšířením lze získat 30 vstupů a 20 výstupů. V závislosti na zvoleném základním modulu lze v jednom rozšiřovaném zařízení získat zároveň reléové i tranzistorové výstupy. Moduly XR lze použít se síťovými komunikačními moduly XN05 a XN06.

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Počet vstupů            | 6        |
| Počet výstupů           | 4        |
| Napájecí napětí         | 24 V AC  |
| Úroveň log.1 (AC vstup) | 14 V     |
| Úroveň log.0 (AC vstup) | 5 V      |
| Max. spínané napětí     | 250 V AC |

### DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Provozní teplota max. | 70 °C             |
| Provozní teplota min. | -20 °C            |
| Shoda s normami       | CE, CSA, RoHS, UL |
| Hloubka               | 57,5 mm           |
| Šířka                 | 72 mm             |
| Výška                 | 90 mm             |

