



DC-UPS, ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ

SFP120

DC-UPS 24V5A CBI245A EN54.4 White color

- All-in-one zařízení
- Certifikace EN54-4
- Diagnostika impedance baterie
- Dvojitý napěťový výstup
- Prodloužení životnosti baterií



POPIS PRODUKTU

Jednotky CBI s certifikací EN54-4 jsou navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější normy pro napájecí zdroje v systémech detekce požáru a požárních poplachů. Díky unikátní technologii "Battery Care" zařízení nejen napájí zátěž, ale zároveň se stará o baterie pomocí komplexních nabíjecích algoritmů a pravidelného testování vnitřní impedance. To zaručuje, že v případě výpadku proudu bude systém 100% funkční.

Zařízení disponuje duálním výstupem (pro zátěž a pro baterii) a automatickým přerozdělováním výkonu. Pokud zátěž nevyžaduje plný výkon, zbytek energie je efektivně využit k dobíjení baterií. Robustní konstrukce, široký rozsah vstupního napětí a možnost vzdáleného monitoringu dělají z řady CBI ideální řešení pro kritickou infrastrukturu.

SPECIFIKACE

VSTUPNÍ PARAMETRY

Rozsah vstupního napětí	90-305 VAC
-------------------------	------------

VÝSTUPNÍ PARAMETRY

Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	5 A

ROZMERY A HMOTNOST

Šířka	310 mm
Hloubka	180 mm
Hmotnost	78 kg

OSTATNÍ PARAMETRY

Třída krytí	IP30
-------------	------

Max load without battery (continuous)	5 A
---------------------------------------	-----