



HYGIENICKÁ ČERPADLA - DVOUVŘETENOVÁ HYGHSPIN HOPPER

Série HYGHSPIN Hopper

HYGHSPIN 70 HOPPER
Hygienické čerpadlo

JUNG
PROCESS SYSTEMS





- Průtok 100 l/h až 30 m³/h
- Tlak až 25 Bar
- Viskozita až 5000000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (160 °C)
- Max. velikost částic 45 mm

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Elastomer	HNBR
Hmotnost	70 kg
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. velikost částic	20 mm
Provozní teplota max.	180 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Průtok max.	10 m ³ /h
Svorky	Nerez ocel 316L



Pumpstörlek	A	B	C	D	E	F	G	H	Inbegr. (skafel)	vekt
70 Hopper	613mm	98mm	62mm	121mm	175mm	199mm	35mm	272mm	DN65-DN100 (2.5"-4")	70kg
90 Hopper	814mm	134mm	93mm	178mm	164mm	259mm	45mm	317mm	DN80-DN150 (3"-6")	135kg
125 Hopper	1060mm	182mm	122mm	194mm	203mm	349mm	62,5mm	419mm	DN100-DN200 (4"-8")	180kg

Pumpstörlek	A	B	C	D	E	F	G	H	Inbegr. (skafel)	vekt
70 Hopper	613mm	98mm	62mm	121mm	175mm	199mm	35mm	272mm	DN65-DN100 (2.5"-4")	70kg
90 Hopper	814mm	134mm	93mm	178mm	164mm	259mm	45mm	317mm	DN80-DN150 (3"-6")	135kg
125 Hopper	1060mm	182mm	122mm	194mm	203mm	349mm	62,5mm	419mm	DN100-DN200 (4"-8")	180kg