



## ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM - HYGIENICKÁ FIP

Série FIP

28200-7105

Oběhové hygienické čerpadlo



- Průtok až 520 l/min
- Tlak až 5 Bar
- Viskozita až 50 000 cSt
- Teplota 0 až 120 °C
- Max. velikost částic 18 mm

### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

1637_Speed max	2500 rpm
Elastoměr	Nitril
Hmotnost	2,9 kg
Impeller layout	K
Materiál hřídele	SS 316
Materiál krytu	SS 316
Materiál motorové příruby	Litina
Materiál oběžného kola	Neopren 3A
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	SS 316
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	2,5 bar
Max. velikost částic	8 mm
Procesní připojení	SMS 25 mm
Průtok max.	40 l/min
Starting torque	2,07
Suction height dry	5 m
Teplota média max.	80 °C
Teplota média min.	4 °C

<b>Typ těsnění</b>	Mechanické těsnění
<b>Velikost čerpadla</b>	040
<b>Viskozita Max.</b>	50000 cP

