




ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM - HYGIENICKÁ FIP

Série FIP

28220-7105

Oběhové hygienické čerpadlo



- Průtok až 520 l/min
- Tlak až 5 Bar
- Viskozita až 10 000 cSt
- Teplota 0 až 120 °C
- Max. velikost částic 18 mm

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

1637_Speed max	2500 rpm
Hmotnost	2,6 kg
Impeller layout	K
Materiál hřídele	SS 316
Materiál krytu	SS 316
Materiál motorové příruby	Epoxidovaná litina
Materiál oběžného kola	Neopren 3A
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	SS 316
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	2 bar
Max. velikost částic	8 mm
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	SMS 25 mm
Průtok max.	34 l/min
Starting torque	2,07
Suction height dry	5 m
Teplota média max.	80 °C
Teplota média min.	4 °C

Typ motorové příruby	IEC 80 B14
Typ těsnění	Mechanické těsnění
Velikost čerpadla	040
Viskozita Max.	10000 cP

