



RYCHLÉ DISTRIBUČNÍ BLOKY

RPU5000

1pólová svorkovnice - RPU 80-S-14B



- Extrémně snadné zapojení
- Výstup s pružinovým dotažením
- Samozhášivý podle UL 94-V0



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|--|---------------------|
| Connections | 16 |
| d | 12 mm |
| Height (B) | 47 mm |
| Input A: wire cross-section stranded, max. | 25 mm ² |
| Input A: wire cross-section stranded, min. | 1,5 mm ² |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max. | 16 mm ² |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min. | 1,5 mm ² |
| Length (A) | 53 mm |
| Nominal insulation voltage | 690 V |
| Nominální proud | 76 A |
| Number of inputs A | 2 |
| Number of outputs A | 14 |
| Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max. | 4 mm ² |
| Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min. | 0,5 mm ² |
| Output A: wire cross-section stranded, max. | 4 mm ² |
| Output A: wire cross-section stranded, min. | 0,5 mm ² |
| Třída krytí | IP20 |
| Width (C) | 24 mm |

