



VÁLCOVÉ FOTOELEKTRICKÉ SENZORY M18 AXIÁLNÍ, PLASTOVÉ

Série S5N

S5N-PA-5-G00-XG

Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 20m - vysílač



- Standardní 4-vodičový výstup NO-NC NPN nebo PNP
- Rozšířený rozsah standard „one for all“ pro fotoelektrické snímače
- Vylepšená odolnost vůči okolnímu světlu i úroveň bezpečnosti laseru
- Vylepšené optické funkce a odolnost vůči EMI

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Doba odezvy	2 ms
Elektrické připojení	M12 4-pin konektor
Funkce 1	Rozsvíceno/Zhasnuto
Hmotnost	25 g
LED indikátor	Ano
Materiál čočky	PMMA
Materiál těla	PBT
Max. výstupní proud	0,1 A
Max. vzdálenost	25000 mm
Min. vzdálenost	0 mm
Napájecí napětí	10-30 V DC
Nastavení citlivosti	Ne
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	CE, UL
Spotřeba max.	0,035 A
Technologie fotobuňky	Vysílač
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-25 °C

Třída krytí	IP67
Typ světla	LED
Typ zdroje	IR LED

