



SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26003021
SIRCO 3x200 A

- 3-, 4-, 6-, 8-P varianty
- Spolehlivost a tepelná odolnost.
- Jednoduchá instalace a obsluha.
- Možnost pomocných kontaktů
- I ve skříní s krytím IP65 a různými certifikáty



POPIS PRODUKTU

SIRCO jsou manuálně ovládané odpínače určené do elektrických sítí nízkého napětí, které zajišťují bezpečné odpojení zátěže. Slouží k řízení toku elektrického proudu obvodem a k jeho vícestupňové ochraně, zejména u obvodů s automatickým řízením.

Jsou ideálním řešením pro manuální odpínání hlavních nebo distribučních rozvaděčů. Lze je využít i jako nouzový vypínač v případě vzniklého nebezpečí. Zobrazení stavu na přední straně je mechanicky spojeno s pohyblivou hřídelí, což zajišťuje maximální bezpečnost pro obsluhu. Odpínač je možné ovládat přímou nebo externí pákou. To umožňuje jeho instalaci dovnitř rozvaděče, přičemž je ovládán pákou, vyvedenou ven.

Shoda s normami:

- IEC 60947-3


SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovitý proud	200 A
Maximální průřez připojeného kabelu	95 mm ²
Minimální průřez připojeného kabelu	70 mm ²
Počet pólů	3
Životnost (počet přepnutí)	10000


Dimensions - Front operation

SRCO 125 to 630 A and SRCO AC 200 to CD 630 A - B3 to B5

Direct front operation



External front operation



Rating (A) / Frame size		Overall dimensions, mm	Terminals	Switch body										Switch mounting										Connection									
SRCO	SRCO AC	C	W	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG
125...400	125...400	125	220	50	74	170	80	85	85	75	75	31,5	80	100	100	85	5,5	30	20,5	20	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	5				
500...630	500...630	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
200...400	200...400	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
500...630	500...630	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
125...400	125...400	125	220	50	74	170	80	85	85	75	75	31,5	80	100	100	85	5,5	30	20,5	20	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	5				
500...630	500...630	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
200...400	200...400	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
500...630	500...630	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
125...400	125...400	125	220	50	74	170	80	85	85	75	75	31,5	80	100	100	85	5,5	30	20,5	20	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	5				
500...630	500...630	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
200...400	200...400	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
500...630	500...630	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
125...400	125...400	125	220	50	74	170	80	85	85	75	75	31,5	80	100	100	85	5,5	30	20,5	20	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	5				
500...630	500...630	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
200...400	200...400	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				
500...630	500...630	175	280	60	180	230	100	75	85	100	100	34	110	100	110	85	5,5	30	20,5	21,5	11	33	27	27	2,5	20,5	180	190	5				