



SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26003161

SIRCO 3x1600 A

- 3-, 4-, 6-, 8-P varianty
- Spolehlivost a tepelná odolnost.
- Jednoduchá instalace a obsluha.
- Možnost pomocných kontaktů
- I ve skříní s krytím IP65 a různými certifikáty



POPIS PRODUKTU

SIRCO jsou manuálně ovládané odpínače určené do elektrických sítí nízkého napětí, které zajišťují bezpečné odpojení zátěže. Slouží k řízení toku elektrického proudu obvodem a k jeho víceúrovňové ochraně, zejména u obvodů s automatickým řízením.

Jsou ideálním řešením pro manuální odpínání hlavních nebo distribučních rozvaděčů. Lze je využít i jako nouzový vypínač v případě vzniklého nebezpečí. Zobrazení stavu na přední straně je mechanicky spojeno s pohyblivou hřídelí, což zajišťuje maximální bezpečnost pro obsluhu. Odpínač je možné ovládat přímou nebo externí pákou. To umožňuje jeho instalaci dovnitř rozvaděče, přičemž je ovládán pákou, vyvedenou ven.

Shoda s normami:

- IEC 60947-3

SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovitý proud	1600 A
Maximální průřez připojeného kabelu	6x185 mm ²
Minimální průřez připojeného kabelu	2x80x5 mm
Počet pólů	3
Životnost (počet přepnutí)	4000

SIRCO 600 to 1800 A and SIRCO AC 630 to 1600 A : B6 to B7

Direct front operation

External front operation

1: Terminal screws

A: Single lever (B) type handle
B: Double lever (B) type handle
C: Double lever (B) type handle

Rating (A) / Frame size	Switch body	Switch mounting	T	U	V	Y	X1	X2	Z	AA
SIRCO	F 200	F 400	100	150	180	200	220	240	260	280
600 ... 1000 / B6	630 ... 1000 / B6	300 ... 400	100	150	180	200	220	240	260	280
1250 ... 1600 / B7	1250 ... 1600 / B7	375 ... 450	125	180	220	250	280	300	320	340
1800 ... 1800 / B7	1800 ... 1800 / B7	450 ... 500	150	220	280	320	350	380	400	420

