



SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26004161

SIRCO 4x1600 A

- 3-, 4-, 6-, 8-P varianty
- Spolehlivost a tepelná odolnost.
- Jednoduchá instalace a obsluha.
- Možnost pomocných kontaktů
- I ve skříní s krytím IP65 a různými certifikáty



POPIS PRODUKTU

SIRCO jsou manuálně ovládané odpínače určené do elektrických sítí nízkého napětí, které zajišťují bezpečné odpojení zátěže. Slouží k řízení toku elektrického proudu obvodem a k jeho víceúrovňové ochraně, zejména u obvodů s automatickým řízením.

Jsou ideálním řešením pro manuální odpínání hlavních nebo distribučních rozvaděčů. Lze je využít i jako nouzový vypínač v případě vzniklého nebezpečí. Zobrazení stavu na přední straně je mechanicky spojeno s pohyblivou hřídelí, což zajišťuje maximální bezpečnost pro obsluhu. Odpínač je možné ovládat přímou nebo externí pákou. To umožňuje jeho instalaci dovnitř rozvaděče, přičemž je ovládán pákou, vyvedenou ven.

Shoda s normami:

- IEC 60947-3

SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovitý proud	1600 A
Maximální průřez připojeného kabelu	6x185 mm ²
Minimální průřez připojeného kabelu	2x80x5 mm
Počet pólů	4
Životnost (počet přepnutí)	4000



