



Odpínač 125 až 5000 A

26004250
SIRCO 4x2500 A

- 3-, 4-, 6-, 8-P varianty
- Spolehlivost a tepelná odolnost.
- Jednoduchá instalace a obsluha.
- Možnost pomocných kontaktů
- I ve skříni s krytím IP65 a různými certifikáty



SIRCO jsou manuálně ovládané odpínače určené do elektrických sítí nízkého napětí, které zajišťují bezpečné odpojení zátěže. Slouží k řízení toku elektrického proudu obvodem a k jeho vícestupňové ochraně, zejména u obvodů s automatickým řízením. Jsou ideálním řešením pro manuální odpínání hlavních nebo distribučních rozvaděčů. Lze je využít i jako nouzový vypínač v případě vzniklého nebezpečí. Zobrazení stavu na přední straně je mechanicky spojeno s pohyblivou hřídelí, což zajišťuje maximální bezpečnost pro obsluhu. Odpínač je možné ovládat přímo nebo externí pákou. To umožňuje jeho instalaci dovnitř rozvaděče, přičemž je ovládan pákou, vyvedenou ven.

Shoda s normami:

- IEC 60947-3

SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovitý proud	2500 A
Minimální průřez připojeného kabelu	4x100x5 mm
Počet pólů	4
Životnost (počet přepnutí)	3000



