



SIRCOVER I - 0 - II

125 A až 3200 A

41AC3025

SIRCOVER 3x 250 A (I - 0 - II)

- Přepínače AC sítí s manuálním ovládáním
- Přepínání a odpojení dvou zátěží nebo zdrojů
- Jednoduché připojení
- Stabilní polohy
- Spínání během zatížení



POPIS PRODUKTU

SIRCOVER jsou 3 nebo 4 pólové manuální přepínače, které umožňují bezpečné přepnutí během zatížení. Lze je využít k přepínání dvou zátěží nebo dvou zdrojů nízkého napětí a k jejich bezpečnému odpojení. Verze I – 0 – II znamená přepínání přes polohu 0. V případě této verze tedy dojde ke krátkému výpadku během přepnutí. Tyto tři stabilní polohy, nezávislé na kolísání napětí nebo vibracích chrání vaši síť před výpadkem.

Shoda s normami:

- IEC 60947-6,-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048-11


SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovitý proud	250 A
Maximální průřez připojeného kabelu	150 mm ²
Minimální průřez připojeného kabelu	95 mm ²
Počet pólů	3
Životnost (počet přepnutí)	8000

Dimensions


SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation



1. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A
2. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A

External front operation




1. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A
2. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A

Rating (kV) / Frame size	125	160	250	400	630	1000	1600
Overall dimensions							
A	125	160	250	400	630	1000	1600
B	125	160	250	400	630	1000	1600
C	125	160	250	400	630	1000	1600
D	125	160	250	400	630	1000	1600
E	125	160	250	400	630	1000	1600
F	125	160	250	400	630	1000	1600
G	125	160	250	400	630	1000	1600
H	125	160	250	400	630	1000	1600
I	125	160	250	400	630	1000	1600
J	125	160	250	400	630	1000	1600
K	125	160	250	400	630	1000	1600
L	125	160	250	400	630	1000	1600
M	125	160	250	400	630	1000	1600
N	125	160	250	400	630	1000	1600
O	125	160	250	400	630	1000	1600
P	125	160	250	400	630	1000	1600
Q	125	160	250	400	630	1000	1600
R	125	160	250	400	630	1000	1600
S	125	160	250	400	630	1000	1600
T	125	160	250	400	630	1000	1600
U	125	160	250	400	630	1000	1600
V	125	160	250	400	630	1000	1600
W	125	160	250	400	630	1000	1600
X	125	160	250	400	630	1000	1600
Y	125	160	250	400	630	1000	1600
Z	125	160	250	400	630	1000	1600
AA	125	160	250	400	630	1000	1600
AB	125	160	250	400	630	1000	1600
AC	125	160	250	400	630	1000	1600
AD	125	160	250	400	630	1000	1600
AE	125	160	250	400	630	1000	1600
AF	125	160	250	400	630	1000	1600
AG	125	160	250	400	630	1000	1600
AH	125	160	250	400	630	1000	1600
AI	125	160	250	400	630	1000	1600
AJ	125	160	250	400	630	1000	1600
AK	125	160	250	400	630	1000	1600
AL	125	160	250	400	630	1000	1600
AM	125	160	250	400	630	1000	1600
AN	125	160	250	400	630	1000	1600
AO	125	160	250	400	630	1000	1600
AP	125	160	250	400	630	1000	1600
AQ	125	160	250	400	630	1000	1600
AR	125	160	250	400	630	1000	1600
AS	125	160	250	400	630	1000	1600
AT	125	160	250	400	630	1000	1600
AU	125	160	250	400	630	1000	1600
AV	125	160	250	400	630	1000	1600
AW	125	160	250	400	630	1000	1600
AX	125	160	250	400	630	1000	1600
AY	125	160	250	400	630	1000	1600
AZ	125	160	250	400	630	1000	1600

SIRCOVER 2000 to 3200 A / B8

Direct front operation



Rating (kV) / Frame size	2000	2500	3200
Overall dimensions			
A	2000	2500	3200
B	2000	2500	3200
C	2000	2500	3200
D	2000	2500	3200
E	2000	2500	3200
F	2000	2500	3200
G	2000	2500	3200
H	2000	2500	3200
I	2000	2500	3200
J	2000	2500	3200
K	2000	2500	3200
L	2000	2500	3200
M	2000	2500	3200
N	2000	2500	3200
O	2000	2500	3200
P	2000	2500	3200
Q	2000	2500	3200
R	2000	2500	3200
S	2000	2500	3200
T	2000	2500	3200
U	2000	2500	3200
V	2000	2500	3200
W	2000	2500	3200
X	2000	2500	3200
Y	2000	2500	3200
Z	2000	2500	3200
AA	2000	2500	3200
AB	2000	2500	3200
AC	2000	2500	3200
AD	2000	2500	3200
AE	2000	2500	3200
AF	2000	2500	3200
AG	2000	2500	3200
AH	2000	2500	3200
AI	2000	2500	3200
AJ	2000	2500	3200
AK	2000	2500	3200
AL	2000	2500	3200
AM	2000	2500	3200
AN	2000	2500	3200
AO	2000	2500	3200
AP	2000	2500	3200
AQ	2000	2500	3200
AR	2000	2500	3200
AS	2000	2500	3200
AT	2000	2500	3200
AU	2000	2500	3200
AV	2000	2500	3200
AW	2000	2500	3200
AX	2000	2500	3200
AY	2000	2500	3200
AZ	2000	2500	3200

Dimensions

SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation

