



## SIRCOVER I - 0 - II

125 A až 3200 A

41AC3013  
SIRCOVER 3x 125 A (I - 0 - II)

- Přepínače AC sítí s manuálním ovládáním
- Přepínání a odpojení dvou zátěží nebo zdrojů
- Jednoduché připojení
- Stabilní polohy
- Spínání během zatížení



### POPIS PRODUKTU

SIRCOVER jsou 3 nebo 4 pólové manuální přepínače, které umožňují bezpečné přepnutí během zatížení. Lze je využít k přepínání dvou zátěží nebo dvou zdrojů nízkého napětí a k jejich bezpečnému odpojení. Verze I – 0 – II znamená přepínání přes polohu 0. V případě této verze tedy dojde ke krátkému výpadku během přepnutí. Tyto tři stabilní polohy, nezávislé na kolísání napětí nebo vibracích chrání vaši síť před výpadkem.

Shoda s normami:

- IEC 60947-6,-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048-11

### SPECIFIKACE


|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Jmenovité izolační napětí           | 800 V              |
| Jmenovitý proud                     | 125 A              |
| Maximální průřez připojeného kabelu | 50 mm <sup>2</sup> |
| Minimální průřez připojeného kabelu | 35 mm <sup>2</sup> |
| Počet pólů                          | 3                  |
| Životnost (počet přepnutí)          | 10000              |

**SIRCOVER**  
Major Torque Switching Equipment  
from 125 to 3200 A


Dimensions

SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation



External front operation




A to 1600 A to 1600 A / B3 to B7 A

A to 1600 A to 1600 A / B3 to B7 A


| Rating (kV) | Overall dimensions |     |     | Mounting |     | Switch body |     | Switch assembly |     | Dimensions |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------------------|-----|-----|----------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | A                  | B   | C   | D        | E   | F           | G   | H               | I   | J          | K   | L   | M   | N   | O   | P   | Q   | R   | S   | T   | U   | V   | W   | X   | Y   | Z   |     |     |
| 125-1600    | 207                | 207 | 212 | 208      | 208 | 208         | 208 | 208             | 208 | 208        | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |

SIRCOVER 3000 to 3200 A / B8

Direct front operation



External front operation



A to 3200 A to 3200 A / B8 A

A to 3200 A to 3200 A / B8 A


| Rating (kV) | Overall dimensions |     |     | Mounting |     | Switch body |     | Switch assembly |     | Dimensions |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------------------|-----|-----|----------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | A                  | B   | C   | D        | E   | F           | G   | H               | I   | J          | K   | L   | M   | N   | O   | P   | Q   | R   | S   | T   | U   | V   | W   | X   | Y   | Z   |     |
| 3000-3200   | 207                | 207 | 212 | 208      | 208 | 208         | 208 | 208             | 208 | 208        | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |

**SIRCOVER**  
Major Torque Switching Equipment  
from 125 to 3200 A


Dimensions

SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation



External front operation




A to 1600 A to 1600 A / B3 to B7 A

A to 1600 A to 1600 A / B3 to B7 A


| Rating (kV) | Overall dimensions |     |     | Mounting |     | Switch body |     | Switch assembly |     | Dimensions |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------------------|-----|-----|----------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | A                  | B   | C   | D        | E   | F           | G   | H               | I   | J          | K   | L   | M   | N   | O   | P   | Q   | R   | S   | T   | U   | V   | W   | X   | Y   | Z   |     |
| 125-1600    | 207                | 207 | 212 | 208      | 208 | 208         | 208 | 208             | 208 | 208        | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |

SIRCOVER 3000 to 3200 A / B8

Direct front operation



External front operation



A to 3200 A to 3200 A / B8 A

A to 3200 A to 3200 A / B8 A

| Rating (kV) | Overall dimensions |     |     | Mounting |     | Switch body |     | Switch assembly |     | Dimensions |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------------------|-----|-----|----------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | A                  | B   | C   | D        | E   | F           | G   | H               | I   | J          | K   | L   | M   | N   | O   | P   | Q   | R   | S   | T   | U   | V   | W   | X   | Y   | Z   |     |
| 3000-3200   | 207                | 207 | 212 | 208      | 208 | 208         | 208 | 208             | 208 | 208        | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |