



SIRCOVER I - 0 - II

125 A až 3200 A

41AC4040

SIRCOVER 4x 400 A (I - 0 - II)

- Přepínače AC sítí s manuálním ovládáním
- Přepínání a odpojení dvou zátěží nebo zdrojů
- Jednoduché připojení
- Stabilní polohy
- Spínání během zatížení



POPIS PRODUKTU

SIRCOVER jsou 3 nebo 4 pólové manuální přepínače, které umožňují bezpečné přepnutí během zatížení. Lze je využít k přepínání dvou zátěží nebo dvou zdrojů nízkého napětí a k jejich bezpečnému odpojení. Verze I – 0 – II znamená přepínání přes polohu 0. V případě této verze tedy dojde ke krátkému výpadku během přepnutí. Tyto tři stabilní polohy, nezávislé na kolísání napětí nebo vibracích chrání vaši síť před výpadkem.

Shoda s normami:

- IEC 60947-6,-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048-11


SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovitý proud	400 A
Maximální průřez připojeného kabelu	240 mm ²
Minimální průřez připojeného kabelu	185 mm ²
Počet pólů	4
Životnost (počet přepnutí)	8000

Dimensions


SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation



1. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A
2. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A

External front operation




1. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A
2. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A

Rating (kV) / Frame size	Overall dimensions				Switch length				Switch mounting				Switching				Dimensions			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
125-160	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
250-400	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
630-800	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
1250-1600	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
2500-3200	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168

SIRCOVER 2000 to 3200 A / B8

Direct front operation



Rating (kV) / Frame size	Overall dimensions				Switch length				Switch mounting				Switching				Dimensions			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2000-3200	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168

Dimensions


SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation



1. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A
2. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A

External front operation




1. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A
2. 50 mm handle to external position: 125 to 1600 A

Rating (kV) / Frame size	Overall dimensions				Switch length				Switch mounting				Switching				Dimensions			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
125-160	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
250-400	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
630-800	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
1250-1600	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
2500-3200	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168

SIRCOVER 2000 to 3200 A / B8

Direct front operation



Rating (kV) / Frame size	Overall dimensions				Switch length				Switch mounting				Switching				Dimensions			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2000-3200	227	301	128	128	128	225	142	21	168	210	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168