



SIRCOVER I - 0 - II

125 A až 3200 A

41AC3100

SIRCOVER 3x 1000 A (I - 0 - II)

- Přepínače AC sítí s manuálním ovládáním
- Přepínání a odpojení dvou zátěží nebo zdrojů
- Jednoduché připojení
- Stabilní polohy
- Spínání během zatížení



POPIS PRODUKTU

SIRCOVER jsou 3 nebo 4 pólové manuální přepínače, které umožňují bezpečné přepnutí během zatížení. Lze je využít k přepínání dvou zátěží nebo dvou zdrojů nízkého napětí a k jejich bezpečnému odpojení. Verze I – 0 – II znamená přepínání přes polohu 0. V případě této verze tedy dojde ke krátkému výpadku během přepnutí. Tyto tři stabilní polohy, nezávislé na kolísání napětí nebo vibracích chrání vaši síť před výpadkem.

Shoda s normami:


- IEC 60947-6,-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048-11

SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovitý proud	1000 A
Maximální průřez připojeného kabelu	4 x 185 mm ²
Počet pólů	3
Životnost (počet přepnutí)	4000

Dimensions

SBCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7




18. Do you have specific fire protection equipment? If so, what is it?

[illegible]

SINCOVER 2000 16-3200 A / 588


Direct front operation



	Channel dimensions		Switch mounting	
Rating (A) / Frame size	A Rp	A Rp	B Rp	B Rp

Dimensions

SACOVER 125 to 1600 A / B3 to B7




© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

Rating (A) Traffic flow	Overall dimensions			Structural analysis		Switch logic		Switch sequencing		Execution											
	W	H	D	AC	BC	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H		
00000	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
00001	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
00010	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
00011	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
00100	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
00101	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
00110	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
00111	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
01000	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
01001	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
01010	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
01011	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
01100	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
01101	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
01110	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
01111	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
10000	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
10001	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
10010	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
10011	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
10100	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
10101	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
10110	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
10111	221	211	210	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		

SINCOVER 2000 16-3200-A / 88

Direct front operation:



Rating (R) / Frame size	Overall dimensions		Switch housing	
	W Dp	H Dp	W Dp	H Dp