



SIGNÁLNÍ SLOUP Ø70 MM

Série ECOmodul70

900024313

XDA čirý LED modul blikací 230V

- Vynikající poměr cena/výkon
- Velice dlouhá životnost díky použití technologie LED-diod
- Možnost použití celkem 10 modulů, z toho 2 zvukových
- Krytí IP66



POPIS PRODUKTU

Moderní signalizační sloup je založen na využití současné technologie LED-diod, alternativně lze zvolit bajonetový systém a žárovky Ba15d. Technologie LED-diod je dostupná pro všechny funkční režimy světelných modulů:

- LED trvale svítící
- LED blikající
- LED zábleskové

Velice jednoduchá montáž díky bajotovému systému.

Široký výběr základů a uchycení.

SPECIFIKACE

Barva	Čirá
Druh montáže	Bajonet
Frekvence blikání	2 Hz
Hmotnost	100 g
Jmenovitý proud max.	0,031 A
Jmenovitý proud min.	0,03 A
Maximální počet modulů	2 ks
Napájecí napětí	230 V
Napájecí napětí AC max.	253 V AC
Napájecí napětí AC min.	207 V AC
Provozní teplota max.	60 °C

Provozní teplota min.	-30 °C
Průměr	70 mm
Třída krytí	IP66
Typ zdroje	Bílá LED
Zdroj světla	LED









