



## SIGNÁLNÍ SLOUP Ø50 MM, 1–5 VÝMĚNNÝCH MODULŮ

Série modulSIGNAL50

760005313

VLB modrý modul blikací 230V

- Rychlé sestavení díky bajonetovým zámkům
- Dobrá variabilita
- Možnost použití celkem 5 modulů, z toho 1 zvukového
- Krytí IP 65



### POPIS PRODUKTU

Signální sloup určený k horizontální či vertikální montáži s možností volného sestavení požadovaných modulů optické a/nebo zvukové signalizace (tato formě horního piezo modulu).

Světelné moduly nabízí volbu mezi trvalou a přerušovanou signalizací (blikáč a zábleskový modul). Lze zvolit zdroj světla - určité moduly mají patici na žárovky/ LED-diody BA15d, jiné moduly mají pevně osazenou xenonovou výbojku. V případě výměnného zdroje světla lze dále volit mezi žárovkami (zpravidla 5 / 7 W) a LED-diodami (LLL/ LLB). Na vyžádání Vám rádi pomůžeme s výběrem optimálního zdroje světla.

Díky provedení kontaktů pomocí bajonetových zámků lze bezpečně měnit jednotlivé moduly sloupu i při jeho připojení na napájení, tedy bez nutnosti jeho odpojení. Připojení všech modulů na napájení je realizováno v patici, kde svorka "0" značí společný pól, svorka "1" napájení nejspodnějšího modulu a svorka "5" horního modulu. Jako mnemotechnickou pomůcku si lze představit, že číslování svorek je stejné jako značení pater v domě, 0 - suterén - je společný prostor všech a patra jsou číslována též od 1 výše.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                   |     |                                                              |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| Materiál          |     | polykarbonát                                                 |
| Připojení         |     | vodiče průměru max. 2.5 mm <sup>2</sup>                      |
| Provozní teplota  |     | -25 °C ... +50 °C                                            |
| Krytí             |     | IP 65                                                        |
| Nap. napětí       | VLL | 0–250 V AC/DC                                                |
|                   | VLB | 12–24 V AC/DC, 230/240 V AC                                  |
|                   |     | na objednání 110/120 V AC                                    |
|                   | VLF | 12–24 V AC/DC, 230/240 V AC                                  |
|                   |     | na objednání 110/120 V AC                                    |
| Použitá patice    |     | BA15d                                                        |
| Frekvence blikání |     | 1,4 Hz moduly s výbojkou, 2 Hz moduly s jiným zdrojem světla |

Homologace



#### Možnost montáže 1



#### Možnosti montáže 2




## ZÁKLADNY

### Rozměry

#### Horiz. montáž s nohou



#### Horizontální montáž



#### Vertikální montáž



V ceně každého typu základny je horní víčko majáku. Pokud jste nenalezli vyhovující základnu, kontaktujte nás, existují i jiné typy.

| Objednací číslo | Název | Popis                                                             |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 790520900       | VPW   | Základna pro horizontální montáž                                  |
| 790540900       | VMV   | Základna pro vertikální montáž                                    |
| 790542900       | VMR   | Základna pro horizontální montáž + 10 cm noha                     |
| 790543900       | VMR   | Základna pro horizontální montáž + 25 cm noha                     |
| 790552900       | VSR   | Základna pro horizontální montáž + 10 cm noha, nerezové provedení |

|           |     |                                                                                |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 790553900 | VSR | Základna pro horizontální montáž + 25 cm noha, nerezové provedení              |
| 790582900 | VFR | Základna pro horizontální montáž + 10 cm noha, baj.konektor pro rychlou montáž |
| 790583900 | VFR | Základna pro horizontální montáž + 25 cm noha, baj.konektor pro rychlou montáž |

Základny lze objednat s několika délkami noh: 50, 100, 250, 400, 500, 600, 800 mm. V případě zájmu nás kontaktujte.

## SVĚTELNÉ MODULY



- Trvalý svit: VLL (patice BA15d)
- Blikač: VLB (patice BA15d)
- Zábleskový modul (stroboskop): VLF (xenonová výbojka)

| Objednací číslo | Název | Popis                                  | Nap. napětí   | Zdroj světla                               |
|-----------------|-------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 75000c900       | VLL   | Trvalý svit, pro zdroje s paticí BA15d | 0–250 V AC/DC | žárovka max. 7W/ LED-dioda (není součástí) |
| 76000c405       | VLB   | Blikač, pro zdroje s paticí BA15d      | 24 V AC/DC    | žárovka max. 7W/ LED-dioda (není součástí) |
| 76000c313       | VLB   | Blikač, pro zdroje s paticí BA15d      | 230/240 V AC  | žárovka max. 7W/ LED-dioda (není součástí) |
| 77000c405       | VLF   | Zábleskový modul s výbojkou            | 12–24 V AC/DC | zabudovaná xenonová výbojka, 70 mA         |
| 77000c313       | VLF   | Zábleskový modul s výbojkou            | 230/240 V AC  | zabudovaná xenonová výbojka, 15 mA         |

Na vyžádání lze objednat i verze na napětí 110/120 VAC a moduly v šedém či stříbrném provedení

## PIEZOMODUL



- Piezo s jedním vstupem - VDE, IP65
- Piezo se 2 vstupy - VDZ, IP65

Přepínač 1 (jen VDE):  
hor. poloha = trv. tón, spod. pol. = přeruš.tón  
Přepínač 2 (oba typy)  
hor. poloha = 130 dB, spod. poloha = 88 dB

| Obj. číslo | Název | Popis                                         | Nap. napětí  | Zvukové možnosti                                        |
|------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 781500405  | VDE   | Piezo s interním nastavením druhu signalizace | 24 V AC/DC   | trv./ přeruš. tón, max./ reduk. hlasitost (103 / 88 dB) |
| 781500313  | VDE   | Piezo s interním nastavením druhu signalizace | 230/240 V AC | trv./ přeruš. tón, max./ reduk. hlasitost (103 / 88 dB) |
| 782500405  | VDZ   | Piezo s int.nast. druhu signalizace, 2 vstupy | 24 V AC/DC   | trv./ přeruš. tón, max./ reduk. hlasitost (103 / 88 dB) |
| 782500313  | VDZ   | Piezo s int.nast. druhu signalizace, 2 vstupy | 230/240 V AC | trv./ přeruš. tón, max./ reduk. hlasitost (103 / 88 dB) |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Objednací číslo | Název | Popis                                 | Nap. napětí | Příkon / vst. proudm. |
|-----------------|-------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 89300c405       | LLL   | LED-diody v patici BA15d, trvalý svit | 24 V AC/DC  | 20 mA                 |

|           |      |                                              |               |       |
|-----------|------|----------------------------------------------|---------------|-------|
| 89300c313 | LLL  | LED-diody v patici BA15d, trvalý svit        | 230/ 240 V AC | 11 mA |
| 89301c405 | LLB  | LED-diody v patici BA15d, blikací            | 24 V AC/DC    | 28 mA |
| 89301c313 | LLB  | LED-diody v patici BA15d, blikací            | 230/ 240 V AC | 11 mA |
| 890010905 | GL02 | Žárovka 24V/ 7W, patice BA15d                | 24 V          | 7 W   |
| 890010913 | GL06 | Žárovka 230V/ 7W, patice BA15d               | 230/ 240 V    | 7 W   |
| 700000900 |      | Sada 5 šroubků k zajištění světelných modulů |               |       |

c=kód barvy: 1=oranžová, 2= červená, 4=transparentní, 5=modrá, 6=zelená, 7=žlutá

V dokumentu nejsou uvedena všechna dostupná zařízení, pokud jste nenalezli to, co potřebujete, kontaktujte nás na tel. 241 484 940, [info@oem-automatic.cz](mailto:info@oem-automatic.cz).

## SPECIFIKACE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Barva</b>                   | Modrá    |
| <b>Druh patice</b>             | B15d     |
| <b>Frekvence blikání</b>       | 2 Hz     |
| <b>Hmotnost</b>                | 100 g    |
| <b>Maximální počet modulů</b>  | 5 ks     |
| <b>Napájecí napětí AC max.</b> | 240 V AC |
| <b>Napájecí napětí AC min.</b> | 230 V AC |
| <b>Provozní teplota max.</b>   | 50 °C    |
| <b>Provozní teplota min.</b>   | -25 °C   |
| <b>Průměr</b>                  | 50 mm    |
| <b>Průřez vodičů</b>           | 2,5 mm²  |
| <b>Třída krytí</b>             | IP65     |