



SIGNÁLNÍ SLOUP Ø30 MM, 1–5 MODULŮ

Série modulCOMPACT30

C30B024H10AGD

Sig. sloup zelená/oranžová/cervená 24V





- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Krytí IP65
- Dlouhá životnost díky technologii LED-diod
- Piezomodul 85 dB



POPIS PRODUKTU

Signální sloup je sestaven dle zákaznické specifikace, na výběr je 6 standardních barev, piezomodul, souvislá/přerušovaná signalizace a způsob uchycení sloupu. Podle použitého podstavce může být sloup namontován na horizontální i vertikální ploše, existuje i držák s konektorem, umožňující vyjmutí celého sloupu. Piezomodul lze umístit pouze do nejvyššího patra sloupu a může být použit pouze jeden.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiál | polykarbonát |
| Připojení | standardně kabel 1m* |
| Provozní teplota | -30 °C ... +50 °C |
| Krytí | IP65 |
| Napájecí napětí | 24 V AC/DC, 110/120 V AC, 230/240 V AC |
| Vstupní proud | světelné moduly 30mA, piezomodul 40 mA |
| Zdroj světla a jeho životnost | LED, 100 000 h |
| Frekvence blikání | 2 Hz |
| Homologace |   |

*na vyžádání možné i jiné délky kabelu

Možné kombinace modulů

ROZMĚRY

OBJEDNACÍ INFORMACE

Pokud je použit piezomodul CDZ s externím ovládáním druhu signalizace (souvislá/přerušovaná), LED-moduly mohou být obsazeny nanejvýš na 3 pozicích (neboť tento piezomodul využívá o jeden pin z patice více, než piezomodul s jedním druhem signalizace).

V případě zájmu o objednání nás prosím kontaktujte, objednáací čísla Vám rádi sdělíme na vyžádání.

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Barva | Zelená, Oranžová, Červená |
| Barva těla | Černá |
| Druh montáže | Horizontální |
| Napájecí napětí | 24 V |
| Provozní teplota max. | 50 °C |
| Provozní teplota min. | -30 °C |
| Průměr | 30 mm |
| Typ zdroje | Zelená LED, Oranžová LED, Červená LED |
| Zdroj světla | LED |

