



## SIGNÁLNÍ SLOUP Ø70 MM, KOMPAKTNÍ, 1–5 MODULŮ

Série modulCOMPACT70

C70B024T10AGD  
Svetelná vež 70 mm 24 V DC


- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Krytí IP65
- Dlouhá životnost díky technologii LED-diod
- Piezomodul 85/100 dB



### POPIS PRODUKTU

Signální sloup je sestaven dle zákaznické specifikace, na výběr je 6 standardních barev, piezomodul, souvislá/přerušovaná signalizace a způsob uchycení sloupu. Podle použitého podstavce může být sloup namontován na horizontální i vertikální ploše, existuje i držák s konektorem, umožňující vyjmutí celého sloupu. Piezomodul lze umístit pouze do nejvyššího patra sloupu a může být použit pouze jeden.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Materiál</b>	polykarbonát
<b>Připojení</b>	standardně kabel 1m*
<b>Provozní teplota</b>	-25 °C ... +50 °C
<b>Třída krytí</b>	IP65
<b>Napájecí napětí</b>	24 V AC/DC, 110/120 V AC, 230/240 V AC
<b>Vstupní proud</b>	světelné moduly 30 mA, piezomodul 53 mA (24 V)
<b>Zdroj světla a jeho životnost</b>	LED, 100 000 h
<b>Frekvence blikání</b>	2 Hz
<b>Homologace</b>	CE, 
*na vyžádání možná též jiná délka kabelu	

#### Možné kombinace modulů

### ROZMĚRY

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Piezomodul může být umístěn pouze v nejvyšším patře sloupu a může být použit jen jeden.

Pokud je použit piezomodul DDZ/ DLZ s externím ovládním druhu signalizace (souvislá/přerušovaná), LED-moduly mohou být obsazeny nanejvýš na 3 pozicích (neboť tento piezomodul využívá o jeden pin z patice více, než piezomodul s jedním druhem signalizace).

V případě zájmu o objednání nás prosím kontaktujte, objednáčí čísla Vám rádi sdělíme na vyžádání. OEM-Automatic, spol. s r.o., tel. +420 241 484 941, info@oem-automatic.cz, www.oem-automatic.cz

## SPECIFIKACE

<b>Barva</b>	Zelená, Oranžová, Červená
<b>Barva těla</b>	Černá
<b>Třída krytí</b>	IP65

