



SVĚTELNÉ MAJÁKY Ø30-45-65 MM, MONTÁŽ DO PANELU.

Série I

800506405

IBS zelený maják M22 24V

- Ø65, Ø45 a Ø30mm, montáž do panelu
- Dobrá viditelnost z čelní strany i boku
- Krytí IP65
- Montáž do otvoru průměru 22.5 mm nebo 30.5 mm (s adaptérem)



POPIS PRODUKTU

Univerzálně použitelný maják pro vnitřní i vnější použití. Krytí z čelní strany IP 65, dobrá optická intenzita a příjemný design.

SPECIFIKACE

Barva	Zelená
Barva těla	Černá
Druh montáže	Montáž na panel
Frekvence blikání	2 Hz
Nominal current	26 mA
Nominal Supply Voltage	24 V AC/DC
Provozní teplota	-25°C ... 60°C
Průměr	30 mm
Průřez vodičů	2,5 mm ²
Třída krytí	IP65
Typ zdroje	Flashing, Steady
Výška	60 mm
Zdroj světla	LED

IBL / IBM / IBS

La	N	Lb		
X	X		---	FLASHING
X	X	X	---	STEADY

Jumper


IBS, ISS




IBM, ISM



IBL, ISL



IBS, ISS



IBM, ISM



IBL, ISL

