



## SVĚTELNÉ MAJÁKY Ø30-45-65 MM, MONTÁŽ DO PANELU.

Série I

801514405

ISM čirý maják záblesk M22 24V

- Ø65, Ø45 a Ø30mm, montáž do panelu
- Dobrá viditelnost z čelní strany i boku
- Krytí IP65
- Montáž do otvoru průměru 22.5 mm nebo 30.5 mm (s adaptérem)



### POPIS PRODUKTU

Univerzálně použitelný maják pro vnitřní i vnější použití. Krytí z čelní strany IP 65, dobrá optická intenzita a příjemný design.

### SPECIFIKACE

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Barva                  | Čirá                |
| Barva těla             | Černá               |
| Druh montáže           | Montáž na panel     |
| Frekvence blikání      | 1,4 Hz              |
| Nominal current        | 110 mA              |
| Nominal Supply Voltage | 12-24 V AC/DC       |
| Provozní teplota       | -25°C ... 60°C      |
| Průměr                 | 45 mm               |
| Průřez vodičů          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Síla záblesku          | 0,5 J               |
| Třída krytí            | IP65                |
| Typ zdroje             | Strobe              |
| Výška                  | 76 mm               |
| Zdroj světla           | Xenon               |

# ISL / ISM / ISS

| La | N | Lb |
|----|---|----|
| X  | X |    |

