



## OSVĚTLOVACÍ LED LIŠTA

Série ILL42

805100405

ILL42 LED lišta bez vypínače 24-48V

- Možná verze s integrovaným vypínačem
- Vyzařovací úhel cca 70°
- Velice široký rozsah napájecích napětí
- Životnost >30.000 h



### POPIS PRODUKTU

Osvětlovací lišta je vhodná všude tam, kde hrozí vibrace, je k dispozici nezvyklé napájecí napětí (např. 72 V DC, 36 V DC, 220 V DC...) nebo je požadavek na malý příkon. Kromě stabilních rozváděčů ji tedy lze využít i v silničních a kolejových vozidlech všeho druhu.

### SPECIFIKACE

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Barva            | Čirá                  |
| Barva těla       | Bílá                  |
| Délka            | 419 mm                |
| Druh montáže     | Nezávislý             |
| Jmenovité napětí | 24 V AC/DC            |
| Příkon           | 13 W                  |
| Provozní teplota | -25°C ... +50°C       |
| Rozsah napětí    | 17-54 V AC/17-73 V DC |
| Šířka            | 65 mm                 |
| Třída krytí      | IP44                  |
| Typ spínání      | Bez přepínače         |
| Výška            | 34 mm                 |
| Zdroj světla     | LED                   |
| Životnost        | 30,000 h              |

