



BZUČÁKY DO OTVORU Ø 22 MM

Série ES

814500405

ESG černá siréna 12-24V

- Pro vnitřní i vnější použití
- Nastavitelná hlasitost pomocí trimru (ESG a ESM)
- Až 3 druhy signalizace (ESG)
- Montáž do otvoru Ø 22 mm (přímo) nebo 30 mm (s adaptérem)



POPIS PRODUKTU

Bzučáky mají malé vnější rozměry a dobré krytí, jsou tedy vhodné pro montáž na rozváděč či dispečerský pult jako upozornění obsluhy.

SPECIFIKACE

Barva těla	Černá
Frekvence max.	3300 Hz
Hladina zvuku max.	105 dB
Hladina zvuku min.	85 dB
Hmotnost	65 g
Jmenovitý proud max.	0,057 A
Jmenovitý proud min.	0,057 A
Maximální počet modulů	0 ks
Napájecí napětí AC/DC max.	24 V
Napájecí napětí AC/DC min.	8 V
Počet tónů	3 ks
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průměr	65 mm
Průřez vodičů	2,5 mm ²

Spotřeba max.

0,057 A

Třída krytí

IP65

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.



Distance (m)	Sound pressure dB (A)																		
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
100		40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
200		39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
500			38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66		

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

Tone table

Tone as horizontal			
La	N	Lb	
X	X	X	pulling tone
X	X	X	whistling tone
X	X	X	continuous tone

ESG



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																		
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
100		40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
200		39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
500			38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66		

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)

