



PNEUMATICKÉ VÁLCE 429

Série 429

42900034

Pneumatický válec Ø6 mm 10 mm dvojitý

- Pro montáž do panelu
- Ø6mm až 16mm
- Zdvih 5mm až 15mm
- jendo nebo dvojitý




POPIS PRODUKTU

Jedno nebo dvojitý válec pro zabudování. Závitové tělo jím umožňuje snadno a jemně nastavit polohu válce na montáži. Všechny vzduchová připojení jsou v zadní části válce přes hadice, Ø4/2.7 mm. Jednočinné válce by měly být vloženy do plusové polohy.

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvojitý, Nepřerušeno
Hmotnost	0,042 kg
Materiál čela	Poniklovaná mosaz
Materiál pružiny	Mosaz
Matice pístnice	Poniklovaná mosaz
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Ocel
Pracovní tlak dvojitý max.	7 bar
Pracovní tlak dvojitý min.	1,5 bar
Připojení pro pilotní vzduch	Push-on Ø3 mm
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Průměr pístu	6 mm

Těsnění pístnice	NBR
Těsnění pistu	NBR
Válec	Poniklovaná mosaz
Zdvih	10 mm



Slaglängd		Slaglängd											
5		10		15		5		10		15			
Kolv ϕ	A	B		AM		BE	D	EW	J	KK	M		
6	39	44	49	19	24	29	7	M15x1,5	4	13	19	M3	6,5
10	47	52	57	18,5	23,5	28,5	10	M22x1,5	5	20	24	M4	12
16	50	55	60	19,5	24,5	29,5	12	M26x1,5	6	24	32	M5	14