



PNEUMATICKÉ VÁLCE G441

Série G441

G441AG1G0005A00

Pneumatiký válec G441 Ø8 5 mm, jednocinný

- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojcinné



POPIS PRODUKTU

Kompaktní konstrukce a krátká reakční doba činí kompaktní válce vhodné pro zabezpečení, blokování, vypuštění, změnu a zamykání ve všech průmyslových aplikacích. Válec je k dispozici s pístem o průměru od 8 mm do 100 mm a zdvihy od 4 mm do 100 mm.

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednocinný, Nepřerušeno
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak jednocinný max.	10 bar
Pracovní tlak jednocinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	8 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	5 mm

