



## PNEUMATICKÉ VÁLCE G441

Série G441

G441A4SK0015A00

Pneumatický válec G441 Ø40 15 mm, dvočinný

- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvočinné



### POPIS PRODUKTU

Kompaktní konstrukce a krátká reakční doba činí kompaktní válce vhodné pro zabezpečení, blokování, vypuštění, změnu a zamykání ve všech průmyslových aplikacích. Válec je k dispozici s pístem o průměru od 8 mm do 100 mm a zdvihy od 4 mm do 100 mm.

### SPECIFIKACE

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Druh montáže                 | Nezávislý                |
| Funkce 1                     | Dvoučinný, Nepřerušeno   |
| Materiál těla                | Hliník                   |
| Max. dovolený tlak           | 10 bar                   |
| Pístnice                     | Pochromovaná kalená ocel |
| Pracovní tlak dvoučinný max. | 10 bar                   |
| Pracovní tlak dvoučinný min. | 0 bar                    |
| Připojení pro pilotní vzduch | G1/8                     |
| Provozní teplota max.        | 70 °C                    |
| Provozní teplota min.        | -20 °C                   |
| Průměr pístu                 | 40 mm                    |
| Těsnění pístnice             | PUR                      |
| Těsnění pístu                | PUR                      |
| Vnitřní díly                 | Hliník, POM              |
| Zdvih                        | 15 mm                    |

