



PNEUMATICKÉ VÁLCE G441

Série G441

G441A1SK0010A00

Pneumatický válec G441 Ø100 10 mm,dvoučinný

- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvoučinné



POPIS PRODUKTU

Kompaktní konstrukce a krátká reakční doba činí kompaktní válce vhodné pro zabezpečení, blokování, vypuštění, změnu a zamykání ve všech průmyslových aplikacích. Válec je k dispozici s pístem o průměru od 8 mm do 100 mm a zdvihy od 4 mm do 100 mm.

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál těla	Hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	100 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	10 mm

