



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A54K0010A00

Pneumatický válec G449 Ø50 10 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	50 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	10 mm




(9) E for cylinder med styrt kolvsløjv



SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25



SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100




THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMM	PL	DOR	DRT	SW	TG	WH	ZA	ZB	weight
20	16	10	10	6,5	36	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	27	43		0,120
25	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	29	45		0,150
32	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	31	47		0,208
40	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	33	49		0,280
50	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	35	51		0,421
63	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	37	53		0,550
80	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	39	55		0,891
100	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	41	57		1,218

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25



SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100



THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



Standard nut lengths																		
D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMM	PL	DOR	DRT	SW	TG	WH	ZA
20	16	10	10	6,5	36	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	27	43
25	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	29	45
32	16	10	10	6,5	40	G10H	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	31	47
40	16	10	10	6,5	40	G10H	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	33	49
50	16	10	10	6,5	40	G10H	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	35	51
63	16	10	10	6,5	40	G10H	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	37	53
80	16	10	10	6,5	40	G10H	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	39	55
100	16	10	10	6,5	40	G10H	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	41	57