



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A84K0025A00

Pneumatický válec G449 Ø80 25 mm



- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné





POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	80 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	25 mm



Total test length																			
0	A	AF	BG	CG	E	EE	ENF	ENK	KV	KW	SM	PL	DRR	DR	SW	Th	ZS		
20	18	10	13	8.0	3.0	MI	MI	MI	12	4	10	10	4.2	MI	8	22	8	27	42
25	16	10	15	8.0	4.0	MI	MI	MI	13	4	10	10	4.2	MI	8	26	8	29	43
30	18	10	22.5	11.0	4.0	G-10	MI	MI	16	0	10	12.8	9.3	MI	10	24.5	7	44	52
35	21	23.1	17.1	11.0	4.0	G-10	MI	MI	16	0	10	12.8	9.3	MI	10	24.5	7	44	52
40	22	28	24	18.0	6.0	G-10	MI	MI	18	0	12.8	6.7	MI	13	18.5	8	43	53	53
45	22	28	24	18.0	7.0	G-10	MI	MI	18	0	16	7.5	8.7	MI	13	18.5	8	43	53
50	28	28	26.5	18.0	7.0	G-10	MI	MI	24	0	16	8.5	8.8	MI	16	17	10	54	54



Stage 10 - Weight																		
O	A	AF	IG	OG	E	EE	DST	DNK	KV	KM	ENM	PL	DST	DST	SW	TG	ZA	ZB
20	18	10	15	4.0	3.0	Mo	Mo	Mt19.13	12	4	10	4.2	Mt19.13	8	20	8	27	43
25	16	10	15	3.5	4.0	Mo	Mo	Mt19.13	13	4	10	4.2	Mt19.13	9	20	8	29	45
30	18	15	23.5	11.0	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
35	17	15	23.5	11.0	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
40	22	18	24	15.0	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
45	22	18	24	15.0	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
50	22	18	24	15.0	7.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
55	22	18	24	15.0	7.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
60	20	20	26.5	16.0	9.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35