



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A84K0050A00

Pneumatický válec G449 Ø80 50 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	80 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	50 mm




(9) E for cylinder med styrt kolvsløjv




SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25



SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100




THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




Ø	weight	
	(1)	(2)
20	0.120	0.0028
25	0.150	0.0035
32	0.220	0.0050
40	0.300	0.0070
50	0.420	0.0095
63	0.550	0.0130
80	0.800	0.0180
100	1.200	0.0280

(1) Cylinder weight at 2 mm stroke
(2) Weight to be added per side around min length

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25



SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100



THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



Ø	weight	
	(1)	(2)
20	0.120	0.0028
25	0.150	0.0035
32	0.220	0.0050
40	0.300	0.0070
50	0.420	0.0095
63	0.550	0.0130
80	0.800	0.0180
100	1.200	0.0280

(1) Cylinder weight at 2 mm stroke
(2) Weight to be added per side around min length