



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449AL1G0015A00

Pneumatický válec G449 Ø20 15 mm, jednocinný

- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	20 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	15 mm



Q	weight	
	(2)	(3)
20	0.125	0.0006
25	0.15	0.003
30	0.258	0.0009
40	0.282	0.0033
50	0.421	0.0048
60	0.553	0.0081
80	0.881	0.0078
100	1.018	0.0028

(2) Cumulative weights at 0.05.

(3) Weight to be added per unit



Q	weight	
	(T)	(F)
20	0.125	0.0006
25	0.10	0.003
30	0.226	0.0006
40	0.280	0.0033
50	0.421	0.0044
60	0.553	0.0063
80	0.891	0.0076
100	1.015	0.0085

(3) Weight to be added per side: