



## PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A5SK0080A00

Pneumatický válec G449 Ø50 80 mm, dvojitý

- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojitý



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Druh montáže                 | Nezávislý                |
| Funkce 1                     | Dvoučinný, Nepřerušeno   |
| Materiál čela                | Hliník                   |
| Materiál těla                | Eloxovaný hliník         |
| Max. dovolený tlak           | 10 bar                   |
| Pístnice                     | Pochromovaná kalená ocel |
| Pracovní tlak dvoučinný max. | 10 bar                   |
| Pracovní tlak dvoučinný min. | 0 bar                    |
| Připojení pro pilotní vzduch | G1/8                     |
| Provozní teplota max.        | 70 °C                    |
| Provozní teplota min.        | -20 °C                   |
| Průměr pístu                 | 50 mm                    |
| Těsnění pístnice             | PUR                      |
| Těsnění pístu                | PUR                      |
| Vnitřní díly                 | Hliník, POM              |
| Zdvih                        | 80 mm                    |



