



## PNEUMATICKÉ VÁLCE PRA

Série PRA

PRA-0822120001

Válec, dvojitý, Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 453



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Cushioning energy            | 4,8 J               |
| Cushioning length            | 16,5 mm             |
| Druh montáže                 | Nezávislý           |
| Extracting piston force      | 505 N               |
| Funkce 1                     | Dvoučinný           |
| Hmotnost                     | 0,5 kg              |
| Materiál těsnění             | Na bázi polyuretanu |
| Matice pístnice              | Pozinkovaná ocel    |
| Oil content max              | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Particle size max            | 50 µm               |
| Pístnice                     | Nerez ocel          |
| Piston rod thread            | M10x1,25            |
| Pracovní tlak max.           | 10 bar              |
| Pracovní tlak min.           | 1,5 bar             |
| Připojení pro pilotní vzduch | G1/8                |
| Provozní teplota max.        | 80 °C               |
| Provozní teplota min.        | -20 °C              |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Průměr pístu</b>            | 32 mm               |
| <b>Retracting piston force</b> | 435 N               |
| <b>Standardy</b>               | ISO 15552           |
| <b>Těsnění pístnice</b>        | Na bázi polyuretanu |
| <b>Těsnění pístu</b>           | Na bázi polyuretanu |
| <b>Válec</b>                   | Eloxovaný hliník    |
| <b>Vnitřní píst</b>            | Nerez ocel          |
| <b>Zdvih</b>                   | 25 mm               |

